

MOTIEN TECHNOLOGY CO., LTD.

Preferred and Trusted DC Power Source !






















模甸科技提供完整2 "x1" 包裝規格，輸出功率從 7.5瓦到60瓦，寬範圍輸入電壓並支援單、雙輸出規格，高效率性能且全系列符合CE標準！優越的產品更提供良好的操作溫度範圍，可靠度佳。V7 系列和 V7W系列更通過UL認證。

最新發表的 M7W-15W 和 M9-20W 為1.6 "x1" 包裝，尺寸更小、高隔離耐壓且操作溫度範圍更達到 -40°C至+100°C，產品符合 EN55032 Class A 且無需外部元件。

產品適合用於影音設備、工業自動化、資訊設備、能源控制電路、網路等多種應用。

系列	輸出功率	輸入電壓範圍		效率	隔離耐壓	包裝規格	產品特色	認證	產品圖片
V7	7.5W	2:1	9~18V 18~36V 36~72V	86%	1500~3500Vdc	2"x1" 金屬殼 (雷射印字)	1. 隔離穩壓輸出 / 無最小負載需求 2. 連續短路保護 3. 操作溫度範圍 -40°C~+85°C		
	10W								
	12W								
	15W			87%					
V7W	10W	4:1	9~36V 18~72V	85%	1500Vdc	2"x1" 金屬殼 (雷射印字)	1. 隔離穩壓輸出 / 無最小負載需求 2. 連續輸出短路保護 3. 可選配遙控開關裝置 4. 操作溫度範圍 -40°C~+85°C		
	12W			85%					
	15W			86%					
M7W	15W	4:1	9~36V 18~75V	90%	3000Vdc	1.6"x1" 黑銅殼 (標籤印字)	1. 隔離穩壓輸出 / 無最小負載需求 2. 連續短路保護 / 軟性啟動 3. 過載 / 過電壓保護 4. 遙控開關裝置 / 輸出電壓可調 5. 操作溫度範圍達 -40°C~+100°C 6. 無需外部元件即可符合EMC EN55032 Class A 法規		

MOTIEN TECHNOLOGY CO., LTD.

系列	輸出功率	輸入電壓範圍	效率	隔離耐壓	包裝規格	產品特色	認證	產品圖片
V9	20W	4:1 9~36V 18~75V	91%	1600Vdc	2"x1" 金屬殼 (雷射印字)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 隔離穩壓輸出 / 無最小負載需求 2. 連續短路保護 / 軟性啟動 3. 過電壓 / 過電流保護 4. 遙控開關裝置 / 輸出電壓可調 5. 操作溫度範圍 -40°C~+85°C 	 	
NEW M9	20W	4:1 9~36V 18~75V	91%	3000Vdc	1.6"x1" 黑銅殼 (標籤印字)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 隔離穩壓輸出 / 無最小負載需求 2. 連續短路保護 / 軟性啟動 3. 過載 / 過電壓保護 4. 遙控開關裝置 / 輸出電壓可調 5. 溫度範圍達 -40°C~+100°C 6. 無需外部元件即可符合EMC EN55032 Class A 法規 	   	
V8	20W	2:1 9~18V 18~36V 36~75V	93%	1600Vdc	2"x1" 金屬殼 (雷射印字)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 隔離穩壓輸出 / 無最小負載需求 2. 連續短路保護 3. 過電壓 / 過電流保護 4. 遙控開關裝置 / 輸出電壓可調 5. 操作溫度範圍 -40°C~+85°C 	 	
VT	30W	2:1 9~18V 18~36V 36~75V	92%	1600Vdc	2"x1" 金屬殼 (雷射印字)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 隔離穩壓輸出 / 無最小負載需求 2. 連續短路保護 / 軟性啟動 3. 過電壓 / 過電流 / 過溫度保護 4. 遙控開關裝置 / 輸出電壓可調 5. 30W操作溫度範圍 -40°C~+75°C 40W操作溫度範圍 -40°C~+71°C 50W操作溫度範圍 -40°C~+95°C 	     	
	40W							
	50W							
VTW	30W	4:1 9~36V 18~75V	91%	1600Vdc	2"x1" 金屬殼 (雷射印字)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 隔離穩壓輸出 / 無最小負載需求 2. 連續短路保護 / 軟性啟動 3. 過電壓 / 過電流 / 過溫度保護 4. 遙控開關裝置 / 輸出電壓可調 5. 30W操作溫度範圍 -40°C~+75°C 	 	
	60W		93%					



ISO 9001 / ISO 14001 / IECQ QC080000

Tel : +886-6-384 2366 (Rep.)

Fax : +886-6-384 2399

E-mail : sales@motien.com.tw

Web : www.motien.com.tw