

MOTIEN TECHNOLOGY CO., LTD.

模甸科技擁有完整 DIP 包裝的寬範圍輸入產品線，全系列產品具備連續短路保護及高效率規格。

適合應用在配電設備、資訊通信產品及汽車電子應用等自動化設備中，在應用空間受限的狀況下，

為您的產品提供了一個具競爭性的解決方案。

最新推出 — **NC10HW** 系列為包裝 DIP24 的高功率密度產品，且額定強化絕緣工作電壓250Vrms。



系列	瓦特數	輸入電壓範圍		效率	隔離耐壓	包裝規格	產品特色	認證	產品圖片	
MD	3W	2:1	9~18V 18~36V 36~75V	81%	1500~3000Vdc	DIP24 塑膠殼	1. 隔離穩壓輸出 / 無最小負載需求 2. 連續短路保護 / 過載保護 / 欠壓鎖定 3. 操作溫度範圍 -40°C~+85°C 4. 無需外部元件即可符合EMC EN55032 Class A法規	    		
	6W			85%						
MK	3W	4:1	9~36V 18~75V	81%	1500~3000Vdc	DIP24 塑膠殼	1. 隔離穩壓輸出 / 無最小負載需求 2. 連續短路保護 / 過載保護 / 欠壓鎖定 3. 操作溫度範圍 -40°C~+85°C 4. 無需外部元件即可符合EMC EN55032 Class A法規	    		
	6W			85%						
RW	8W	超寬 輸入範圍	13~70V 42~176V	86%	3000Vdc	DIP24 金屬殼	1. 隔離穩壓輸出 / 無最小負載需求 2. 連續短路保護 / 過電壓保護 / 過載保護 / 遙控開關裝置 / 輸入低電壓關斷設計 3. 操作溫度範圍 -40°C~+85°C	 		
VU	12W	2:1	9~18V 18~36V 36~75V	91%	1600Vdc	DIP24 金屬殼	1. 隔離穩壓輸出 / 無最小負載需求 / 高功率密度 2. 連續短路保護 / 過電壓保護 / 過載保護 / 遙控開關裝置 / 軟性啟動 3. 操作溫度範圍 -40°C~+85°C 4. 無需外部元件即可符合EMC EN55032 Class A法規 (VU-15W only)	 		
	15W									
VV	8W	4:1	9~36V 18~75V	87%	1600Vdc	DIP24 金屬殼	1. 隔離穩壓輸出 / 無最小負載需求 / 高功率密度 2. 連續短路保護 / 過電壓保護 / 過載保護 / 遙控開關裝置 / 軟性啟動 3. 操作溫度範圍 -40°C~+85°C 4. 無需外部元件即可符合EMC EN55032 Class A法規 (VV-15W only)	   		
	10W			88%						
	12W			90%				 		
	15W			90%						

Product Highlight of DIP Package Series

Your Power Inspiration!

為您的電源方案提供最佳靈感來源

系列	瓦特數	輸入電壓範圍		效率	隔離耐壓	包裝規格	產品特色	認證	產品圖片
VD	3W	2:1	9~18V 18~36V 36~72V	82%	1500~3500Vdc	DIP24 金屬殼 (可選配 塑膠殼)	1. 隔離穩壓輸出 / 無最小負載需求 2. 連續短路保護 3. 操作溫度範圍 -40°C~+85°C		
	4W			82%					
	5W			83%					
	6W			83%					
	8W	2:1	9~18V 18~36V 36~72V	85%	1500Vdc	DIP24 金屬殼	1. 隔離穩壓輸出 / 無最小負載需求 / 高功率密度 2. 連續短路保護 / 軟性啟動 / 過電壓保護 (VD-10W only) 3. 操作溫度範圍 -40°C~+85°C		
	10W	2:1	9~18V 18~36V 36~75V	90%					
VK	3W	4:1	9~36V 18~72V	80%	1500~3500Vdc	DIP24 金屬殼 (可選配 塑膠殼)	1. 隔離穩壓輸出 / 無最小負載需求 2. 連續短路保護 3. 操作溫度範圍 -40°C~+85°C		
	4W			84%					
	5W			84%					
	6W			84%					
M10A	10W	4:1	9~36V 18~75V	87%	1600Vdc	DIP16 黑銅殼	1. 隔離穩壓輸出 / 無最小負載需求 2. 連續短路保護 / 過載保護 / 欠壓鎖定 / 輸出電壓可調 3. 操作溫度範圍 -40°C~+100°C 4. 無需外部元件即可符合EMC EN55032 Class A法規		
NA3W	3W	4:1	4.5~18V 9~36V 18~75V	84%	1600Vdc	DIP8 塑膠殼	1. 隔離穩壓輸出 / 無最小負載需求 2. 連續短路保護 / 遙控開關裝置 / 欠壓鎖定 3. 操作溫度範圍 -40°C~+80°C		
NB3R5HW	3.5W	4:1	4.5~18V 9~36V 18~75V	84%	5000VAC	DIP16 塑膠殼	1. 隔離穩壓輸出 / 無最小負載需求 2. 連續短路保護 / 遙控開關裝置 / 欠壓鎖定 3. 額定強化絕緣工作電壓 250Vrms 4. 操作溫度範圍 -40°C~+90°C		
NEW NC10HW	10W	4:1	4.5~18V 9~36V 18~75V	89%	5000VAC	DIP24 塑膠殼	1. 隔離穩壓輸出 / 無最小負載需求 2. 連續短路保護 / 遙控開關裝置 / 軟性啟動 3. 加強型絕緣、額定工作電壓250Vrms 4. 操作溫度範圍 -40°C~+100°C		