

模甸科技最新推出的Open Frame SMD包裝產品皆為超微型尺寸並擁有高效率性能等特點，濕度敏感性等級測試符合IPC/JEDEC J-STD-020D.1 Level 1最高規範，具備合格的無鉛迴流焊接製程，最高達 245°C / 10秒。SMD系列產品皆提供兩種包裝方式做選擇：包裝管以及捲帶盤包裝。

系列	瓦特數	輸入電壓範圍	效率	隔離耐壓 (VDC)	包裝	優點	認證	圖片
SVRH-0.5	1.65~6W	48 - 9~72V 48 - 14~72V 48 - 17~72V 48 - 21~72V	92%	非隔離式	SMD 10PIN	1. 非隔離轉換器 2. 可調式輸出電壓 / 連續短路保護 3. 遙控開關裝置 4. 極佳線變動率 & 負載變動率 5. 輸入電壓可達72V 6. 操作溫度範圍：-40°C~+105 °C	 	
SVR-1.0	1.2~15W	5 - 3~5.5V 24 - 4.6~36V	96%	非隔離式	SMD 10PIN	1. 非隔離式且低待機電流 2. 可調式輸出電壓 / 連續短路保護 3. 低漣波與雜訊 4. 遙控開關裝置 5. 極佳線變動率 & 負載變動率 6. 操作溫度範圍：-40°C~+105 °C	 	



ISO 9001 / ISO 14001 / IECQ QC080000
 Tel : +886-6-384 2366 (Rep.) Fax : +886-6-384 2399
 E-mail : sales@motien.com.tw Web : www.motien.com.tw
 Copyrights ©2018 MOTIEN TECHNOLOGY CO., LTD.® All Rights Reserves.

