

MOTIEN 最新の Open Frame SMD パッケージ製品は、全シリーズが超小型サイズで、高効率などの特性を備えています。防湿テスト MSL に IPC / JEDEC J-STD-020D.1 Level 1 の最高規範に満足できます。無鉛半田リフローの製造工程にも合格し、最高までは245℃ / 10 秒です。SMD 全シリーズは二種類の梱包が提供して、スティックとリールテープがご用意しています。

シリーズ	出力電力	広範囲入力 (Vdc)	効率	絶縁耐圧 (Vdc)	パッケージ	備考	認証	製品写真
SVRH-0.5	1.65~6W	48 - 9~72V 48 - 14~72V 48 - 17~72V 48- 21~72V	92%	非絶縁	SMD 10PIN	1. 非絶縁型 2. 出力電圧調整可能・連続短絡保護 3. 入力電圧範囲は72Vまで 4. リモート ON/OFF 機能 5. 絶好のライン・ロードレギュレーション 6. 操作温度範囲: -40℃~+105℃	 	
SVR-1.0	1A	5 (3~5.5) 24 (4.6~36)	96%	非絶縁	SMD 10 PIN	1. 非絶縁・低待機電流 2. 出力電圧調整可能・連続短絡保護 3. 低リップル&低ノイズ 4. リモート ON/OFF 機能 5. 絶好のライン・ロードレギュレーション 6. 操作温度範囲: -40℃ ~ +105℃	 	



ISO 9001 / ISO 14001 / IECQ QC080000
 Tel : +886-6-384 2366 (Rep.) Fax : +886-6-384 2399
 E-mail : sales@motien.com.tw Web : www.motien.com.tw
 Copyrights ©2018 MOTIEN TECHNOLOGY CO., LTD.® All Rights Reserves.

