

# MOTIEN TECHNOLOGY CO., LTD.

VB/ VBW/ MB / MBW シリーズは高効率の電源製品です。出力電力は 1W~9W まで対応。




















本 DC-DC 電源は広範囲に SIP パッケージ搭載。配電設備、自動化設備、情報通信製品及び車両電子などの設備に対応可能。

本シリーズの製品は特に限られていた空間で適用です。

最新の MBW-3W (4:1広範囲) シリーズは今市場で一番小型の 3W 絶縁型の DC-DC 電源です。



シリーズ	出力電力	広範囲入力		効率	絶縁耐圧 (Vdc)	パッケージ	製品特性	認証	製品写真
MB-1W	1W	2:1	4.5~9V 9~18V 18~36V 36~75V	81%	1500	SIP6	1. 絶縁安定出力 / 最小負荷不要 2. 連続短絡保護 3. 低リップル & 低ノイズ 4. 動作周囲温度: -40°C~+85°C	 	
VB-1W	1W	2:1	4.5~9V 9~18V 18~36V 36~72V	80%	1000~3000	SIP8/DIP16	1. 絶縁安定出力 2. 連続短絡保護 3. リモート ON/OFF機能選択可能 4. 動作周囲温度: -40°C~+85°C	 	
VB-2W	2W	2:1	4.5~9V 9~18V 18~36V 36~72V	80%	1000~3000	SIP8/DIP16	1. 絶縁安定出力 2. 連続短絡保護 3. リモート ON/OFF機能選択可能 4. 動作周囲温度: -40°C~+85°C	 	
VBW-2W		4:1	9~36V 18~75V	85%	1500	SIP9	1. 絶縁安定出力 2. 連続短絡保護 3. リモート ON/OFF機能選択可能 4. 動作周囲温度: -40°C~+75°C		
VB-3W	3W	2:1	4.5~9V 9~18V 18~36V 36~72V	84%	1600	SIP8	1. 絶縁安定出力 2. 連続短絡保護 3. リモート ON/OFF機能選択可能 4. 動作周囲温度: -40°C~+85°C	 	
VBW-3W		4:1	9~36V 18~75V	85%	1500	SIP9	1. 絶縁安定出力 2. 連続短絡保護 3. リモート ON/OFF機能選択可能 4. 動作周囲温度: -40°C~+75°C		

シリーズ	出力電力	広範囲入力		効率	絶縁耐圧 (Vdc)	パッケージ	製品特性	認証	製品写真
<b>NEW</b> MBW-3W	3W	4:1	4.5~18V 9~36V 18~75V	84%	1600Vdc	SIP6	<ol style="list-style-type: none"> <li>絶縁安定出力 / 最小負荷不要</li> <li>一番小型の3W絶縁DC-DCコンバータ</li> <li>連続短絡保護</li> <li>リモートON/OFF機能選択可能</li> <li>動作周囲温度： -40°C~+76°C</li> </ol>	 	
RBW-2W	2W	4:1	4.5~18V 9~36V 18~75V	79%	1600Vdc	SIP8	<ol style="list-style-type: none"> <li>絶縁安定出力 / 最小負荷不要</li> <li>連続短絡保護</li> <li>リモートON/OFF機能選択可能</li> <li>動作周囲温度： -40°C~+71°C</li> </ol>	 	
RBW-3W	3W	4:1	4.5~18V 9~36V 18~75V	82%	1600Vdc	SIP8	<ol style="list-style-type: none"> <li>絶縁安定出力 / 最小負荷不要</li> <li>連続短絡保護</li> <li>リモートON/OFF機能選択可能</li> <li>動作周囲温度： -40°C~+71°C</li> </ol>	 	
VB-6W	6W	2:1	4.5~9V 9~18V 18~36V 36~75V	86%	1500~3000	SIP8	<ol style="list-style-type: none"> <li>絶縁安定出力 / 最小負荷不要</li> <li>一番小型の6W絶縁DC-DCコンバータ</li> <li>連続短絡保護</li> <li>リモートON/OFF機能選択可能</li> <li>動作周囲温度： -40°C~+65°C</li> </ol>	 	
VBW-6W		4:1	9~36V 18~75V	88%	1500~3000	SIP8	<ol style="list-style-type: none"> <li>絶縁安定出力 / 最小負荷不要</li> <li>一番小型の6W絶縁DC-DCコンバータ</li> <li>連続短絡保護</li> <li>リモートON/OFF機能選択可能</li> <li>動作周囲温度： -40°C~+71°C</li> </ol>	 	
<b>NEW</b> VB-9W	9W	2:1	9~18V 18~36V 36~75V	90%	1600	SIP8 黒銅ケース (ラベル印字)	<ol style="list-style-type: none"> <li>絶縁安定出力</li> <li>一番小型の9W絶縁DC-DCコンバータ</li> <li>連続短絡保護</li> <li>リモートON/OFF機能選択可能</li> <li>動作周囲温度： -40°C~+85°C</li> </ol>	 	
<b>NEW</b> VBW-9W		4:1	9~36V 18~75V	89%	1600	SIP8 黒銅ケース (ラベル印字)	<ol style="list-style-type: none"> <li>絶縁安定出力</li> <li>一番小型の9W絶縁DC-DCコンバータ</li> <li>連続短絡保護</li> <li>リモートON/OFF機能選択可能</li> <li>動作周囲温度： -40°C~+85°C</li> </ol>	 	



ISO 9001 / ISO 14001 / IECQ QC080000  
 Tel : +886-6-384 2366 (Rep.) Fax : +886-6-384 2399  
 E-mail : [sales@motien.com.tw](mailto:sales@motien.com.tw) Web : [www.motien.com.tw](http://www.motien.com.tw)

